



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Aluminium Valkoinen 41W 5500lm  
100D - 830 Ciepła Biel | IP65 - Czujnik  
Ruchu I Światła - Symetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 250805                                        |
| EAN              | 4099854306822                                 |
| Kod Producenta   | 4099854306822                                 |
| Producent        | Ledvance                                      |
| Nazwa producenta | FLOODLIGHT SENSOR 50 41W 6KLM 830 PS SY100 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                         |
| Żywotność (h)    | 100000                                        |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 41W                                |
| Zamienne (W)              | 50                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5500lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 133                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Natynkowe         |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Light Distribution     | Symetryczny       |
| Stopień ochrony IP     | IP65              |
| Impact Protection (IK) | IK05 - 0.70 dżuli |
| Operating Temperature  | -30 to +50        |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |
| Seria                  | Performance       |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 201 |
| Szerokość (mm) | 57  |
| Wysokość (mm)  | 219 |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information



**5500 żarówek i opraw**

**Bezpośrednia** dostępność towaru



**5500 żarówek i opraw**

**Czujnik ruchu, Czujnik światła**



**Wszystko w ramach gwarancji**

**Do 7 lat gwarancji**



**Płać bezpiecznie**