



Specyfikacja Sylvania LED Downlight Start 205 Aluminium Valkoinen 20W 2150lm 77D - 840 Zimna Biel | Aukko 205mm - IP54

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Numer artykułu   | 255264                     |
| EAN              | 5410288303291              |
| Kod Producenta   | 30329                      |
| Producent        | Sylvania                   |
| Nazwa producenta | ST DWNLT 205 IP54 2150 840 |
| Gwarancja        | 5 lat                      |
| Żywotność (h)    | 100000                     |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 20W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                        |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 77                                      |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2150lm                                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 107.5                                   |
| Power factor                | >0.90                                   |
| Unified Glare Rating        | < 25 - Do korytarzy i klatek schodowych |
| Klosz                       | Opal                                    |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights              |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany          |
| Stopień ochrony IP     | IP54                |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźuli      |
| Operating Temperature  | -10 to +40          |
| Obudowa                | Aluminium           |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 60  |
| Średnica (mm) | 220 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać bezpiecznie**