



Specyfikacja Philips LED Downlight LuxSpace Mini  
DN560B 9W 1350lm 80D - 830 Ciepła Biel | 164mm -  
Aluminium Reflektor - Szkło



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 238708                          |
| EAN              | 8718699970468                   |
| Kod Producenta   | 97046800                        |
| Producent        | Philips                         |
| Nazwa producenta | DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 70000                           |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)              | 9W                                 |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |
| Ustawienie Koloru    | Pojedynczy kolor                   |
| Driver Included      | Tak                                |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 80                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1350lm                         |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 146                            |
| Power factor                | >0.90                          |
| Installation Depth (mm)     | 86                             |
| Unified Glare Rating        | < 22 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                |
| Wykończenie reflektora      | PC (Poliwęglan)                |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights     |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| EOC8                   | 97046800          |
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 150               |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Operating Temperature  | +10 to +25        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Seria                  | DN560B            |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 74  |
| Średnica (mm) | 164 |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie