



Specyfikacja Philips Światła uliczne  
LED Latarnia City Charm Stożek  
BDS491 Szary 53W 5670lm 360D - 730  
Ciepła Biel | IP66 - Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 238249                          |
| EAN              | 8719514201958                   |
| Kod Producenta   | 20195800                        |
| Producent        | Philips                         |
| Nazwa producenta | BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 100000                          |

## Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 53W                      |
| Zamienne (W)              | 100                      |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                  |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 730 Ciepły Biały         |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały        |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5670lm                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 107                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 360                     |
| Power factor                | >0.95                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EOC8                   | 20195800        |
| Montaż                 | Na słup         |
| Połączenie oprawy      | Kabel           |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan) |
| Light Distribution     | Symetryczny     |
| Stopień ochrony IP     | IP66            |
| Impact Protection (IK) | IK10 - 20 dżuli |
| Operating Temperature  | -20 to +50      |
| Kolor Oprawy           | Szary           |
| Obudowa                | Aluminium       |
| Kolor bańki            | Szary           |
| Seria                  | BDS491          |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 555 |
| Szerokość (mm) | 555 |
| Wysokość (mm)  | 530 |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika



**Płać** bezpiecznie