



Specyfikacja Philips LED Downlight  
DN065C Metal Valkoinen 19W 2000lm  
110D - 830 Ciepła Biel | 225mm -  
Aukko 200mm - IP20

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 246862                                  |
| EAN              | 8719514464513                           |
| Kod Producenta   | 46451300                                |
| Producent        | Philips                                 |
| Nazwa producenta | DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 |
| Gwarancja        | 3 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                   |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)              | 19W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |
| Ustawienie Koloru    | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                             |
| Ilość żarówek               | 1                               |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2000lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 105                             |
| Power factor                | >0.90                           |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | Plastik                         |
| Wykończenie reflektora      | Mat                             |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EOC8                   | 46451300                    |
| Montaż                 | Natynkowe                   |
| Wycięcie (mm)          | 200                         |
| Stopień ochrony IP     | IP20                        |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule           |
| Operating Temperature  | -20 to +40                  |
| Obudowa                | Metal                       |
| Kolor Oprawy           | Biały                       |
| Kolor bańki            | Biały                       |
| Połączenie oprawy      | Zacisk śrubowy, 2-biegunowy |
| Seria                  | DN065C                      |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 225 |
|---------------|-----|

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie