



Specyfikacja Philips LED Downlight  
CoreLine DN142B Aluminium  
Valkoinen 20.4W 2350lm 90D - 840  
Zimna Biel | Aukko 200mm - IP54/IP20  
- Interact Ściemnianie - Valkoinen  
Reflektor

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 250527                       |
| EAN              | 8720169109131                |
| Kod Producenta   | 8720169109131                |
| Producent        | Philips                      |
| Nazwa producenta | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 |
| Gwarancja        | 5 lat                        |
| Żywotność (h)    | 50000                        |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x42                               |
| Moc (W)              | 20.4W                              |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały                                   |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                        |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 90                                      |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2350lm                                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 117                                     |
| Power factor                | >0.95                                   |
| Unified Glare Rating        | < 25 - Do korytarzy i klatek schodowych |
| Klosz                       | Plastik                                 |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights              |

## Fixture Information

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany              |
| Wycięcie (mm)          | 205                     |
| Stopień ochrony IP     | IP20                    |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule       |
| Operating Temperature  | -20 to +40              |
| Obudowa                | Aluminium               |
| Kolor Oprawy           | Biały                   |
| Kolor bańki            | Biały                   |
| Połączenie oprawy      | Wkręt [Złącze na wkręt] |
| Seria                  | CoreLine                |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 105 |
| Średnica (mm) | 216 |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie